

# 注文方法

下記は注文の一例です。それぞれのタイプにより製作可能な抵抗値範囲、温度係数、抵抗値許容差が異なります。詳細は各タイプの仕様をご確認ください。抵抗値は任意に選択頂けます。

## 各タイプの品名構成

### 1. HC、HP Type

●例 HC2A 100M K

**HC2A**

形名

**100M**

抵抗値

**K**

許容差

※HC3Aタイプの梱包形態は、バルク（100個以上、500個未満）、テープ（500～2,000個／リール）となります。  
※HC2A、HC2B、HC2Cタイプの梱包形態は、バルク（100個以上、1,000個未満）、テープ（1,000～5,000個／リール）となります。  
※HC1Cタイプの梱包形態はバルク（100個以上、1,000個未満）、テープ（1,000～10,000個／リール）となります。

### 2. SM、LM Type

●例 SM5D 100M F

**SM5**

形名

**D**

温度係数

**100M**

抵抗値

**F**

許容差

※SM2タイプの梱包形態は、バルク（100個以上、1,000個未満）、テープ（1,000～5,000個／リール）となります。  
※SM5タイプの梱包形態は、バルク（100個以上、500個未満）、テープ（500～2,000個／リール）となります。  
※SM10、SM15、SM20タイプの梱包形態はバルクのみとなります。

### 3. FP Type

●例 FPD1D 100M F

**FPD1**

形名

**D**

温度係数

**100M**

抵抗値

**F**

許容差

### 4. RH、RH超高、RU、RHA Type

●例 RH1HVD 100M F

**RH1HV**

形名

**D**

温度係数

**100M**

抵抗値

**F**

許容差

### 5. RG Type

●例 RG1S 100M F

**RG1S**

形名

**100M**

抵抗値

**F**

許容差

### 6. HVP Type

●例 SR60HVP 100M F

**SR60HVP**

形名

**100M**

抵抗値

**F**

許容差